

# Kanálové monosplicity



**R32**  
chladio



Vnúťorné jednotky			MTIU-12FNXD0	MTIU-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	2,60	5,28	7,03	10,55	14,00	15,40
	Výkon kúrenia	Btu/h	13000	20000	26000	38000	55000	62000
		kW	3,40 <sup>1</sup>	5,86 <sup>1</sup>	7,62 <sup>1</sup>	11,14 <sup>1</sup>	16,10 <sup>1</sup>	18,20 <sup>1</sup>
	SEER (priemer)	W/W	5,6	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Výkon	Energetická trieda	Chladenie	A+	A+	A++	A++	A++	A++
	SCOP (priemer)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda	Kúrenie	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jednotka	600/480/300	880/650/350	1248/1054/839	1400/1150/750	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Statický tlak	Pa	25	25	25	37	50	50
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jednotka (vo vysokom režime)	60	59	62	62	68	71
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674	1100 x 249 x 774	1360 x 249 x 774	1200 x 300 x 874	1200 x 300 x 874
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút. jednotka	18	24,3	31,5	40,5	47,6	47,6
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	860 x 275 x 540	1070 x 280 x 725	1305 x 305 x 805	1570 x 305 x 805	1405 x 355 x 915	1405 x 355 x 915
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. jednotka	22	29,6	38,9	48,5	55,8	55,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Plyn	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	

Vonkajšie jednotky		MOU-12FN8-QD6	MOUU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3
Prietok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	2000	2100	2700	4000	7500	7500
Akustický výkon	(dB(A))	63,5	65	66	68	72	74
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Netto hmotnosť	Kg	29,9	35,6	66,8	81,5	106,7	111,3
Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	1090 x 875 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Plyn	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dĺžka potrubia	m	25	30	50	65	65	65
Max. výškový rozdiel	m	10	20	25	30	30	30
Rozpätie nožičiek	mm	560	560	560	590	590	590
Použitie	°C v režime chladenia	-20 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	°C v režime kúrenia	-20 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami



Detekcia nízkej hladiny chladivového média



Drôtový diaľkový ovládač



Ohrev olejovej vane



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB  
 Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB