

Plochá kanálová jednotka

- Najmenšia konštrukčná výška už od 210 mm
- Trieda účinnosti až A++, integrovaný vzduchový filter
- Integrované čerpadlo kondenzátu (850 mm); jednotka je pripravená na externý prívod čerstvého vzduchu



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA	Digitálny inverter			Super digitálny inverter
	RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E	RAV-RM401SDT-E RAV-GM401ATP-E	RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATP-E
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,50	3,60	5,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,25/0,56/0,82	0,18/0,93/2,00	0,32/1,91/2,75
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	4,46	3,87	2,62
Stupeň účinnosti SEER	❄️	6,29	5,86	5,14
Energetická trieda	❄️	A++	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Vykurovací výkon	kW ❄️	3,40	4,00	5,30
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,17/0,86/1,40	0,14/0,97/1,70	0,32/1,50/2,40
Stupeň účinnosti COP	W/W ❄️	3,95	4,12	3,53
Stupeň účinnosti SCOP	❄️	4,60	4,01	4,16
Energetická trieda	❄️	A++	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Odporúčané poisťky	A	10	10	16
Cena setu vrátane RBC-AMT32E	€	2.150,-	2.400,-	2.590,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA	RAV-RM301SDT-E	RAV-RM401SDT-E	RAV-RM561SDT-E	RAV-RM561SDT-E
Prietok vzduchu	m³/h	480/560/660	522/600/690	582/678/780
Externé statické stlačanie	Pa	5 - 45	5 - 45	4 - 44
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	33/36/39	33/36/39	36/40/45
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	33/36/39	33/36/39	36/40/45
Rozmery (VxŠxH)	mm	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645
Hmotnosť	kg	22	22	22
Cena	€	1.090,-	1.120,-	1.150,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA	RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E	RAV-GP561ATP-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	49	46
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	47	50	48
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	5
Dĺžka vedení (max.)	m	20	20	30
Prevýšenie (max.)	m	10	10	30
Typ kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,6	0,9	0,9
Rozmery (VxŠxH)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	29	34	40
Cena	€	955,-	1.175,-	1.335,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AMT32E	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	105,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	65,-

Všetky voliteľné možnosti ovládania nájdete na strane 80.